

CONFORMITÉ DES MENUISERIES Sapa Building System AUX EXIGENCES FISCALES 2017



Le présent document atteste du détail des menuiseries aluminium Sapa Building System éligibles au crédit d'impôt 2014 et TVA 5.5% pour chacune des séries, suivant les dimensions conventionnelles CSTB et configuration des châssis pour DTA.

1 FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Exigences minimales requises : $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – $Sw \geq 0.36$

		F - 1 Vt	F - 2 Vtx	PF - 1 Vt	PF - 2 Vtx
50 S	$U_g \leq 1.0$	✓	✓	✓	✓
Performance 70 FP	$U_g \leq 1.1$	✓	✓	✓	✓
Performance 70 OC / OC+	$U_g \leq 1.1$	✓	✓	✓	✓

2 PORTES

Exigences minimales requises : $U_d \leq 1.7 \text{ W/m}^2.\text{K}$

		P - 1 Vt	P - 2 Vtx	P - 1 à 7 Vtx
Performance 70 GTI	$U_g \leq 1.1$	✓	✓	ØRIZON + $U_g \leq 1.0$ ✓
Performance 70 GTI+	$U_g \leq 1.1$	✓	✓	
P70 FP Solobloc	-	✓		

3 COULISSANTS

Exigences minimales requises : $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – $Sw \geq 0.36$

		CL - 2 Vtx
80S new Th+	$U_g \leq 1.1$	✓
Performance 70 CL	$U_g \leq 1.2$	✓
ARTLINE*	$U_g \leq 1.0$	✓

NOTA :

Dimensions conventionnelles CSTB

F - 1 Vt : 1.25 x 1.48 m / 2 Vtx : 1.53 x 1.48 m

PF - 1 Vt : 0.96 x 2.18 m / 2 Vtx : 1.53 x 2.18 m

$U_g=1.1$: Dv 4-16-4 Sgg planitherm ultra N face 3

$U_g=1.0$: Dv 4-16-4 Sgg planitherm dual 1.0 faces 3 et 4

$U_g=0.9$: Dv 4-16-4 Sgg planitherm dual 0.9 faces 3 et 4

Intercalaire Ultimate Swisspacer Sgg : 0.030 < g < 0.036

Intercalaire Tgi-spacr : 0.045 < g < 0.054

*Coulissants grandes dimensions