

sapa:

Confiance

Garde-corps



CONFIANCE

Garde-corps

Avec ses lignes minimalistes et son design contemporain, le garde-corps CONFIANCE offre une grande liberté de création et garantit une sécurité optimale. Le garde-corps Confiance est destiné au public comme au résidentiel, et à tout type de marché du neuf et de la rénovation. Il est conforme à la réglementation en vigueur.



Design sobre et épuré

- Pas de fixation apparente.
- Mains courantes rondes ou rectangulaires.
- Poteau unique pour réaliser les angles.
- Adapté pour tous types de poses : sur dalle, devant dalle, entre tableaux, sur muret...
- Platines de fixation en un ou deux points.

Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableaux et sur muret.


Facilité de pose

- Platines adaptées aux différents cas de pose.
- Platine réglable 10 mm en hauteur et 4% de réglage de l'aplomb par rapport à la dalle béton.
- Accroches murales pour la reprise latérale en maçonnerie.
- Barreaux à visser ou à sertir : 15x25, 15x33 mm.

Exemples de remplissage



Barreaudage sous main courante




Remplissage verre sous main courante




Bande filante version «paquebot»




Barreaudage sous lisse intermédiaire



Bande filante sous lisse avec remplissage verre



Bande filante sous lisse avec barreaudage et croix de Saint-André



Rampant




Sur muret

- Possibilité de rampant de 0° à 38°.
- Accroche de main courante et de lisse articulée pour reprendre les angles
- Lisse prépercée pour rampant de 27° à 38°.
- Les applications et modèles du garde-corps en droit s'appliquent au garde-corps rampant

- Retour d'angle, accroche latérale
- Un poteau unique pour assurer les retours à 90° et les parties droites.
- Accroches murales absorbant un angle de tableau de ± 10° et une
- Variation de côte entre tableaux de ± 15 mm.


Limites d'utilisation

Entraxe maximum entre poteaux



	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	1600 mm	1600 mm
Privé	Barreaudage	1800 mm	1599 mm	1540 mm
	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	985 mm	985 mm
Public	Barreaudage	1800 mm	984 mm	980 mm

Mains courantes



Conformité

60 essais réalisés sur 31 applications en lieux public et privé dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1 de l'Eurocode pour les charges horizontales ainsi que la validation par la CEBTP de l'ensemble des applications garde-corps bande filante dans le cadre des dernières modifications du DTU39 sur les vitrages de garde-corps;

Finition

Choisissez votre harmonie parmi une large palette de teintes : classique, matte, brillante, métallisée ou texturée.



En matière de traitement de surface, nos profilés portent les labels de garantie Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.



sapa:

Marque du groupe Hydro, 1^{er} extrudeur mondial et entièrement intégré dans le secteur de l'aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

Sapa

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 | F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

By  Hydro

IMPRIM'VERT®

DC - Confiance - SAPA 01/2019 - Document non contractuel